

# Riduttori MONDIALFLUX

## RIDUTTORE CON FLUSSOMETRO

### APPLICAZIONI

- ← Grazie alla sua elevata precisione, è particolarmente indicato per tutti i tipi di saldatura

### CARATTERISTICHE

- ← Corpo in ottone forgiato di elevata resistenza
- ← Massima pressione in entrata di 230 bar
- ← Filtro di entrata per il blocco delle micro impurità
- ← Il flussometro lavora a pressione costante e compensata di 3,5 bar
- ← Elevata precisione
- ← Colonnina flussometro in policarbonato resistente con tubo graduato di facile lettura e visibilità a 360°
- ← Valvola di alta pressione a capsula con tenuta in PTFE Teflon
- ← Versione B disponibile con coperchio e cassa manometro neri
- ← 7 anni di garanzia
- ← Connessione di uscita con raccordo per tubo da 6 mm -  
Su richiesta può essere fornito anche con raccordo filettato (G 3/8" oppure G 1/4"+ portagomma)



CODICE	GAS	MAX PRESSIONE IN ENTRATA (bar)	PORTATA (Lpm)	PRESSIONE IN USCITA ( bar)
53007047	Argon flux 30	230	30	3.5 fissa
53007051	Argon manoflux 30	230	30	3.5
53007049	CO2 flux 30	230	30	3.5 fissa
53007054	CO2 manoflux 30	230	30	3.5
53007068	idroplus flux 30	230	30	3.5 fissa
53007069	idroplus manoflux 30	230	30	3.5
53007484	Argon doppio flux 30	230	30	3.5 fissa